2025年度　三木鋼業㈱のASR投入施設活用率

ASR 可燃分等
0.672 （t）
4,662 （Mcal）

ASR 灰分
0.328 （t）

その他投入物 可燃分等
0.000 （t）
0 （Mcal）

その他投入物 灰分
0.000 （t）

投入可燃物等
ASR可燃分等換算量
0.672 （t-ASR可燃分）

4,662	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	+
0	（Mcal）	)÷
6,938	（Mcal/t-ASR可燃分）	＝
0.672	（t-ASR可燃分）	

投入灰分
ASR灰分換算
0.328 （t）

0.328	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	+
0.000	（t）	＝
0.328	（t）	

ASRリサイクル施設

燃料代替（セメント原燃料／エネルギー）
0.863 （t-ASR可燃分）

1.079	（t）	×
5,550	Mcal/t	÷
6,938	（Mcal/t-ASR可燃分）	=
0.863	（t-ASR可燃分）	

回収エネルギー
0.863 （t-ASR可燃分）

選別メタル類
0.083 （t）

再生プラ原料
0.000 （t）

燃料代替（セメント原燃料／マテリアル）
0.054 （t）

回収マテリアル
0.137 （t）

投入可燃分等	0.672	（t-ASR可燃分）
+投入灰分	0.328	（t）
投入計	1.000	（t）

回収エネルギー	0.863	（t-ASR可燃分）
+回収マテリアル	0.137	（t）
回収計	1.000	（t）

回収計	1.000	（t）
÷ 投入計	1.000	（t）
ASR投入施設活用率	1.00	